

Novalube Ceramic

NCE

HÖG KVALITATIV ANTI-BLOCKERANDE SMÖRJANDE OCH SKYDDANDE PASTA

- Innehåller en stor andel keramiska partiklar
- Motstår höga tryck (2000 N / cm²).
- Innehåller inga metallpartiklar och skyddar alla järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller mot korrosion.
- Extrem temperaturbeständighet från -180 ° C upp till 1400 ° C.
- Smälter inte bort och förhindrar elektrokemiska reaktioner.
- Påverkar inte gummi eller syntetiska material.
- Fyller ut oregelbundenheter.
- Förenklar montering och demontering.
- Åtdragningsmomentet förblir oförändrat.
- Motstår syra och salt.
- Ekonomisk att använda.
- Kan inte tvättas bort med varmt eller kallt vatten.



Allmän information

NOVALUBE CERAMIC ger bästa smörjning under de svåraste förhållanden och minskar slitaget på delar som utsätts för hög friktion och temperatur.

NOVALUBE CERAMIC ger alla metaller, även rostfritt stål, en skyddande och anti-korrosiv skikt som med bra värme-och kemikaliebeständig. Den kan inte tvättas bort med varmt eller kallt vatten.

NOVALUBE CERAMIC påverkar inte gummi eller syntetiska material och leder inte elektricitet.

Teknisk information och förpackning

Kulör: gulvit
 Förtjockare: Bentonite fett
 Basolja: medicinsk olja.
 Temperaturintervall: -40°C to +1000°C.
 Temperaturtålighet: från -180 ° C till 1400 ° C.
 Flampunkt basolja: 270 ° C.
 Fyrkuletest Test (IP-239): 2000 N / cm².
 Specifik vikt, 25°C: 1,132 g/cm³.

Kemisk resistens: varmt och kallt vatten, de flesta syror och alkalier.
 Innehåller: inga metaller.
 Hållbarhet: 12 månader, hålla torrt, svalt och frostfritt.
 Miljö och säkerhet: se säkerhetsdatablad

Applikation och användning

BILAR OCH MC

- fjädrar, upphängning, avgasrör beslag och tätningar, boggier, skruvförband i chassi och kaross, bromskammarna och stift, hjulbultar och muttrar, drivhjul och kedjor, slanganslutningar motor upphängningar, injektions munstycken, cylinder-skruvar, spolarvätskesystem, tändstift, glödstift, kilspår, termostatventiler, packningar för motorblock och fördelare

TUNGA LASTBILAR, TRAKTORER, ETC.

- gummibussningar, bromsback stift, pneumatiska cylinder delar, skivbromssystem, fjädring, splines axlar, topplocks packningar, parallellstags kullager, kopplingar, axlar och bromsdelar

DIESELMOTORER

- metall packningar, topplocks bultar, ventilstyrningar, injektion munstycken, hydrauliska kopplingar och ställmuttrar

- pinnbultar i motorer, tätningar (i t.ex. vattenpumpar), gängade spindlar, lager höljen, luckor, kranar och vinschar, master, plåt och ankarspel, Skiftnycklar, schacklar, generatorer, ankar-box växlar, centrifugalpumpar

UTOMBORDSMOTORER

- motstår söt och salt vatten och används på alla monteringsdelar och motorstöd; Förhindrar fast kärvning och elektrolytiska reaktioner; Förenklar propeller demontering JORDBRUK

- bevattningsanläggningar, bandtransportörer, vindkraftverk rotor, schacklar, kedjor, kopplongar, fyllning utrustning, kopplingar (t.ex. släpvagnskopplingar)

ANLÄGGNINGS- OCH BYGGINDUSTRI

- Tryckluftshammare och tryckluftsborrar, kronhjulet på cementblandare, bromsvajers, pumpar och kompressorer, fästskruvar för vinschbromsar, ställningar, skopelevatorer

Produkt referenser

Artikel nummer	Namn	Innehåll	Sektion
222001000	Novalube Ceramic	400 ml	Smörjande
222002000	Novalube Ceramic	120 g	Smörjande